



ТРУБИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ ГОФРОВАНІ (ДВОСТІННІ, СТРУКТУРНІ)

з ПП (поліпропілену) важкого типу SN 8

та фасонні частини для

для зовнішніх мереж

ПЛАСТИКОР ІД внутрішні діаметри



Виробництво фірми "Пластимекс" (Польща)

Труба каналізаційна зовнішня SN 8 ПЛАСТИКОР	Розмір	Євро з ПДВ	Трійник для корогованої труби ПЛАСТИКОР з виходом на гладку трубу з ПВХ	Розмір	Євро з ПДВ		
	150 x 3000	25,51		150/160*45	13,11		
	150 x 6000	48,66		200/160*45	14,41		
	200 x 3000	39,81		200/200*45	18,20		
	200 x 6000	74,53		250/160*45	59,80		
	250 x 3000	65,71		250/200*45	68,60		
	250 x 6000	124,49		250/250*45	112,32		
	300 x 3000	87,60		300/160*45	77,96		
	300 x 6000	164,23		300/200*45	83,17		
	400 x 3000	152,62		300/250*45	145,09		
	400 x 6000	285,36		400/160*45	157,65		
	500 x 3000	259,70		400/200*45	167,24		
500 x 6000	491,31	400/250*45	201,81				
600 x 3000	344,07	500/160*45	249,19				
600 x 6000	646,90	500/200*45	259,90				
Труба без келиха і ущільнювача	300 x 6000	153,15	500/250*45	293,53			
	400 x 6000	265,47	600/160*45	482,45			
	500 x 6000	463,18	600/200*45	540,75			
	600 x 6000	605,71	600/250*45	625,41			
Муфта труби корогованої ПЛАСТИКОР	150	6,22	Трійник для корогованої труби ПЛАСТИКОР 45°, 90°	150/150	12,23		
	200	10,67		200/150	15,71		
	250	17,55		200/200	17,47		
	300	39,70		250/200	68,60		
	400	62,40		250/250	113,40		
	500	99,26		300/200	83,17		
600	158,82	300/250		145,12			
Муфта насувна (ремонтна) труби корогованої ПЛАСТИКОР	150	6,22		300/300	199,67		
	200	10,67		400/200	163,01		
	250	17,55		400/250	236,04		
	300	39,70		400/300	273,68		
	400	62,40		400/400	311,62		
	500	99,26		500/200	422,18		
Коліно до труби корогованої ПЛАСТИКОР	150/15°	15,68		500/250	486,30		
	150/30°	15,68		500/300	519,78		
	150/45°	15,68		500/400	567,76		
	150/90°	22,42		500/500	614,41		
	200/15°	7,71		600/200	540,75		
	200/30°	7,91		600/250	625,41		
	200/45°	8,19		600/300	690,14		
	200/90°	8,47		600/400	800,77		
	250/15°	38,88		600/500	829,35		
	250/30°	42,95		600/600	876,11		
	250/45°	45,50		Щільний перехід через бетонні колодязі ПЛАСТИКОР	150	3,34	
	250/90°	56,00				200	6,27
	300/15°	66,33				250	9,75
	300/30°	70,85		300		21,39	
	300/45°	74,46		Заглушка корогованої труби внутр. ПЛАСТИКОР	400	33,63	
300/90°	93,45	500	53,49				
400/15°	162,37	600	85,60				
400/30°	177,85	150	6,55				
400/45°	192,92	200	8,88				
400/90°	246,13	250	17,04				
500/15°	214,01	300	43,68				
500/30°	248,68	400	59,80				
500/45°	295,44	500	101,19				
500/90°	361,77	600	148,27				
600/15°	422,01	Сідло 90 (механічне з'єднання) ПЛАСТИКОР	ПП 250-200 ПВХ	108,27			
600/30°	444,63		ПП 300-200 ПВХ	108,27			
600/45°	617,35		ПП 400-200 ПВХ	108,27			
600/90°	830,74		ПП 250-200 ПП	108,27			
Редукція труби корогованої (вн-вн) ПЛАСТИКОР	200/150	6,98		Ущільнювач "in - situ"	110	5,82	
	250/200	20,38			160	6,29	
	300/200	32,02			200	6,94	
	300/250	37,84			Муфта перехідна на раструб труби з ПВХ ПЛАСТИКОР	150/160	4,09
	400/250	66,97				200/200	6,41
	400/300	71,83				250/250	11,07
	500/300	151,41				300/315	18,34
	500/400	166,61				400/400	36,07
600/400	212,55	500/500	57,32				
600/500	221,63	600/630	76,29				
Ущільнювач труби корогованої ПЛАСТИКОР	150	1,22		Муфта перехідна на гладку трубу з ПВХ ПЛАСТИКОР		150/160	5,23
	200	2,20			200/200	7,57	
	250	3,31			250/250	12,23	
	300	5,33			300/315	29,05	
	400	8,88			400/400	41,26	
	500	17,88			500/500	62,67	
600	29,52	600/630	83,52				

Труби в комплекті з келихом (муфтою) та ущільнювачем,

Фасонні частини без ущільнювачів.

Під замовлення труби SN 10 і SN 12